

Ważne instrukcje dotyczące czyszczenia wykładzin podłogowych nora

Wykładziny podłogowe nora opuszczają naszą fabrykę w Weinheim jako produkty premium.

Czyszczenie jest kluczowe, aby wykładziny wyglądały dobrze każdego dnia przez nadchodzące lata.

Zalecamy stosowanie dużych obszarów zatrzymywania zanieczyszczeń, ponieważ skutecznie zmniejszają one ilość przenoszonego brudu.

- Piasek, wióry i ostre przedmioty mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia. W fazie budowy należy zabezpieczyć wykładzinę podłogową za pomocą odpowiedniego materiału.
- Czyszczenie wstępne należy wykonać po zakończeniu fazy wiązania kleju, co najmniej 48 godzin po montażu.
- Przed każdym czyszczeniem na mokro należy usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia za pomocą odpowiednich środków.
- Używać środków czyszczących i polerskich specjalnie opracowanych przez producenta.
- Nie używać środków czyszczących o pH wyższym niż 12.
- Środki do czyszczenia i polerowania nie mogą mieć negatywnego wpływu na właściwości elektryczne / funkcjonalność wykładzin podłogowych.
- Nie używać szczotek do twardych powierzchni ani zielonych, brązowych ani czarnych padów.
- Prędkość pracy maszyn jednotarczowych do czyszczenia wstępnego lub podstawowego nie powinna przekraczać 180 obr./min.
- Nie używać urządzeń pracujących z dużą prędkością powyżej 1500 obr./min. Prawidłowe polerowanie wymaga zastosowania odpowiedniej folii ochronnej
- Nie wolno pokrywać nawierzchni o strukturze reliefowej (norament 926 arago) lub pastylkowej (norament 825/926)
- W zależności od specyfiki obiektu zasadne może być zastosowanie innych niż standardowe produktów i metod zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego. Należy przy tym przeprowadzić wystarczającą liczbę autotestów, aby zapewnić, że środki czyszczące, materiały i maszyny spełniają specjalne wymagania
- Zastosowane produkty i metody nie mogą wpływać negatywnie na wykładzinę podłogową i jej właściwości (np. DIN 18032 dla podłóg hal sportowych)
- Obszary narażone na intensywne nasłonecznienie wymagają nałożenia większej ilości środka polerskiego.

- Czyszczenie należy zawsze przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia producentów profesjonalnych środków czyszczących do budynków lub zgodnie z metodami nauczonymi w firmach sprzątających budynki