

nora systems, Inc.



Guía de Mantenimiento Centros de Salud – Quirófanos

Recomendaciones Generales

Los recubrimientos para piso nora® tienen un residuo o cera desde su producción. Este debe ser removido (mantenimiento inicial) una vez que haya sido instalado el piso y antes de ser utilizado, de otra forma si no es eliminado puede atraer polvo y suciedad.

Precauciones Generales


1. Siempre utilizar señalamientos de “Piso mojado” o “Precaución” al estar realizando limpieza con agua.
2. Usar la protección adecuada para el uso de productos de limpieza correspondientes.
3. El piso puede estar resbaloso al mojarse o contaminarse con materiales externos. Remover o limpiar de manera inmediata derrames de líquidos y cualquier otro material ajeno al área para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. Nunca utilizar cepillos abrasivos, lijas negras, cafés o verdes.
5. Utilice paños de limpieza 3M #5300.
6. No permitir que muebles y basureros de metal estén en contacto con el piso mojado.

1

Mantenimiento Inicial

Nota: El Contratista deberá realizar una limpieza general en un mínimo de 72 horas después de realizada la instalación.

El siguiente procedimiento se deberá realizar en las instalaciones.



1. Utilizar mop o trapeador para polvo para remover polvo y mugre.

2. Remover cualquier residuo de adhesivo.



3. Trapear el piso utilizando productos diluidos de mantenimiento inicial (Ver Tabla de Referencia de Productos para Mantenimiento) y dejar la solución por un mínimo de 10 minutos.



4. Pulir el piso completamente con una pulidora de pisos con paño 3M™ #5300.



5. Utilizar aspiradora de agua para limpiar el residuo, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.

2

Mantenimiento Diario Entre Cirugías

Realice un mantenimiento diario entre cirugías y antes de usar el quirófano.



1. Retire los residuos sueltos (recoja toda la basura del piso y deposítela en un contenedor de basura).

2. Trapear el piso con un desinfectante registrado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y dejar secar.

3

Mantenimiento al Terminar el Día

El mantenimiento de final de día será realizado después de que la limpieza "encima del suelo" es completada.

1. Retire los residuos sueltos (recoja toda la basura del piso y deposítela en un contenedor de basura).

2. Antes de proceder, siga las indicaciones del Control de Infecciones para retirar la sangre.



3. Trapear el piso con productos diluidos para mantenimiento periódico, dejar la solución por un mínimo de 10 minutos.



4. Pulir el piso completamente con una pulidora de pisos con paño 3M™ #5300.



5. Utilizar aspiradora de agua para limpiar el residuo, enjuagar el piso con agua limpia y dejar secar.



6. Trapear el piso con un desinfectante registrado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y dejar secar

7. Antes de volver a colocar la mesa de operaciones, asegúrese que el piso debajo quede completamente seco.

Nota: Los procedimientos de limpieza se deben de seguir rigurosamente para eliminar organismos y poder prevenir la contaminación de la sala. Checar lineamientos locales de los SOP (Procedimientos de Operaciones Estándares) para procedimientos específicos.

Es necesario realizar el mantenimiento al terminar el día, ya que los desinfectantes no ofrecen el mismo nivel de limpieza y emulsión.

nora systems, Inc.

94 Glenn Street
Lawrence, MA 01843
Toll-free: 800-332-NORA
Phone: (978) 689-0530
Fax: (978) 687-4640
E-mail: info-us@nora.com
www.nora.com/us
05/10hcormaint

nora systems, Inc.

Tabla de Referencia de Productos de Mantenimiento

	Mantenimiento Inicial	Mantenimiento Diario	Mantenimiento Periódico	Limpiador Ecológico Certificado (mantenimiento diario)
Diversey	Limpiador de Pisos Profi™ Disolución: 8oz/gal	Alpha HP® GP Forward	Hot Spring™ Disolución: 4oz/gal Limpiador para Pisos Profi™ Disolución: 4oz/gal	G Force H ₂ O
3M™	26H	8H 3H	26H	#3 #8
Ecolab®	Citrusolv™ Disolución: 8oz/gal	Bright Neutral Bright Speed	Citrusolv™ Disolución: 8oz/gal	Quik Fill 310
Betco	Citrus Chisel Disolución: 8oz/gal Green Earth® Desengrasante Natural Disolución: 8oz/gal	Ph7 Peróxido	Citrus Chisel Disolución: 4oz/gal l Green Earth® Desengrasante Natural Disolución: 4oz/gal	Green Earth® Limpiador de Peróxido
Spartan®	Limpiador Industrial Green Solutions® Disolución: 8oz/gal Tribase Disolución: 8oz/gal	Pathmaker Clean by Peroxy	Limpiador Industrial Green Solutions® Disolución: 4oz/gal Tribase Disolución: 4oz/gal	Limpiador Industrial Green Solutions® Clean by Peroxy
Buckeye	RAM™ Disolución: 8oz/gal	Buckeye Blue	RAM™ Disolución: 4oz/gal	True7

Nota: Para cualquier otro producto de mantenimiento, por favor contacte al departamento Técnico de nora antes de usarse.
Para productos sin medidas de disolución indicadas, siga las instrucciones del fabricante.

nora systems, Inc.

94 Glenn Street
Lawrence, MA 01843
Toll free: 800-332-NORA
Phone: (978) 689-0530
Fax: (978) 975-0110
E-mail: info-us@nora.com
www.nora.com/us