

GUÍA DE MANTENIMIENTO nora[®] –

MANTENIMIENTO GENERAL DE PRODUCTOS norament[®]

Consideraciones generales

Los revestimientos para pisos de nora[®] vienen con un residuo de fábrica. Este residuo debe eliminarse (ver Mantenimiento posterior a la instalación) antes de utilizar el revestimiento, de lo contrario este acumulará polvo y suciedad.

Precauciones generales

1. Coloque carteles de “piso mojado” o cinta de advertencia siempre que limpie con agua.
2. Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer los requisitos para una protección personal adecuada antes de usar productos de limpieza.
3. nora recomienda utilizar discos nora[®] Pad 0 en instalaciones que tengan autofregadoras con tecnología de limpieza H₂O.
4. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpie rápidamente derrames y cualquier material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
5. Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color de diamantes negros, marrones o 3M[™].
6. Utilice discos de limpieza 3M[™] 5300 (azules) para todas las superficies norament[®], a menos que esta guía especifique lo contrario.
7. Asegúrese de tener alfombras de control de la suciedad en la entrada del edificio, además de limpiar habitualmente el polvo.
8. Las manchas de productos a base de petróleo como grasa y alquitrán deben removerse con quitamanchas que contengan solventes. Después de eliminar la mancha, enjuague inmediatamente con agua y deje secar.
9. Elimine gomas de mascar con un producto limpiador apto. En caso de que utilice solvente para eliminar la goma de

mascar, enjuague inmediatamente el piso con agua limpia y deje secar.

10. Para aumentar el brillo, puede lustrar el piso en seco con un disco 3M[™] 4100 (blanco).
11. No permita que muebles ni botes de residuos hechos de metal estén en contacto con el piso mojado.
12. No empape el piso en zonas donde las uniones del producto no estén selladas.
13. Si hubiese áreas que presenten daños de construcción, comuníquese con el Departamento Técnico de nora[®].
14. Siga los procedimientos operativos estandarizados (SOP) de las instalaciones.
15. Si necesita protocolos específicos de limpieza en forma impresa, comuníquese con el Departamento Técnico de nora.

1 Mantenimiento posterior a la instalación

Nota: Deberá realizarse una limpieza general como mínimo 72 horas después de la instalación o del reemplazo de baldosas (debido al secado en los casos en los que se utilicen adhesivos húmedos). En caso de que utilice nora[®] nTx o nora[®] dryfix 750 para adherir las baldosas, el mantenimiento posterior a la instalación puede realizarse inmediatamente después.

Deberá realizar los siguientes procedimientos en las instalaciones:

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Elimine restos de adhesivo o manchas de materiales extraños con solvente Windex[®] o Goof Off[®].

3. Para eliminar el residuo de fábrica o la cera líquida nora[®], limpie el piso con una mopa mojada con una solución limpiadora de pH alto (pH 12-13) diluida según las instrucciones del fabricante. Deje actuar la solución durante al menos 10 minutos.
4. Limpie el piso a fondo con la fregadora con un disco de limpieza 3M 5300 (azul).
5. Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de agua. Enjuague el piso con agua limpia y deje secar.
6. Para aumentar el brillo, puede lustrar el piso en seco con un disco 3M 4100 (blanco).

2 Mantenimiento diario

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Pase una mopa húmeda o la fregadora automática con un disco de limpieza 3M[™] 5000 (verde claro) o 3M 5300 (azul) para aplicar un limpiador neutro diluido según las instrucciones del fabricante.

Nota: Obtendrá mejores resultados de limpieza con mopas de microfibra.

3 Mantenimiento periódico

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Limpie el piso con una mopa mojada con una solución limpiadora de pH neutro diluida según las instrucciones del fabricante. Deje actuar la solución durante al menos 10 minutos.
3. Limpie el piso a fondo con la fregadora con un disco de limpieza 3M 5000 (verde claro) o 3M 5300 (azul) (en función de la cantidad de suciedad).
4. Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de agua, enjuague el piso con agua limpia y deje secar.
5. Para aumentar el brillo, puede lustrar el piso en seco con un disco 3M 4100 (blanco).

Actualización: Abril de 2018

nora systems, Inc.
9 Northeastern Blvd.
Salem, NH 03079
Toll free: 800-332-NORA
Phone: (603) 894-1021
Fax: (603) 894-6615
E-mail: info-us@nora.com
www.nora.com/us

nora[®]