

# GUÍA DE MANTENIMIENTO nora® – RIELES Y ESTACIONES

## Consideraciones generales

Los revestimientos para pisos de nora® tienen un brillo natural, por lo que no necesitan ninguna cobertura artificial. No obstante, para los clientes que prefieren un brillo intenso, podemos recomendar métodos alternativos de mantenimiento que darán como resultado un brillo más acentuado.

## Precauciones generales

1. Coloque carteles de “piso mojado” o cinta de advertencia siempre que limpie con agua.
2. Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer los requisitos para una protección personal adecuada antes de usar productos de limpieza.
3. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpie rápidamente derrames y cualquier material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro o marrón.
5. Utilice discos limpiadores 3M™ 5100 (rojos) para todas las superficies noraplan®, y 3M™ 5300 (azules) para todas las superficies norament®.
6. Las manchas de productos a base de petróleo como grasa y alquitrán deben removerse con quitamanchas que contengan solventes. Después de eliminar la mancha, enjuague inmediatamente con agua y deje secar.
7. Elimine gomas de mascar con un producto limpiador apto. En caso de que utilice solvente para eliminar la goma de mascar, enjuague inmediatamente el piso con agua limpia y deje secar.

## 1 Mantenimiento posterior a la instalación

Nota: Deberá realizarse una limpieza general como mínimo 72 horas después de la instalación o del reemplazo de baldosas (debido al secado en los casos en los que se utilicen adhesivos húmedos). En caso de que utilice nora® nTx o nora® dryfix 750 para adherir las baldosas, el mantenimiento posterior a la instalación puede realizarse inmediatamente después.

Deberá realizar los siguientes procedimientos en las instalaciones:

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Elimine restos de adhesivo o manchas de materiales extraños con solvente Windex® o Goof Off®.
3. Para eliminar el residuo de fábrica o la cera líquida nora®, limpie el piso con una mopa mojada con una solución limpiadora de pH alto (pH 12-13) diluida según las instrucciones del fabricante. Deje actuar la solución durante al menos 10 minutos.
4. Limpie el piso a fondo con la fregadora con un disco 3M™ 5100 (rojo) en todas las superficies noraplan®.
5. Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de agua, enjuague el piso con agua limpia y deje secar.

Nota: En las áreas en las que se utilice cera líquida nora® para soldar en frío, limpie primero con un disco 3M™ 5300 (azul) (noraplan®) con un limpiador de pH alto (pH 12-13). Elimine los residuos con una aspiradora de agua y enjuague.

## 2 Mantenimiento diario

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Aplique un removedor de gomas de mascar con solvente a todos los restos de gomas de mascar y manchas negras (deje que la solución actúe un buen rato).
3. Elimine la goma de mascar ablandada del piso con una espátula plana (utilice un limpiador DoodleBug™ para eliminar las manchas negras).
4. Limpie el piso con un disco de microfibra húmedo con un producto diluido para el mantenimiento periódico.

## 3 Mantenimiento periódico

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.

2. Aplique un sacamanchas con solvente a todos los restos de gomas de mascar y manchas negras (deje que la solución actúe un buen rato).
3. Elimine la goma de mascar ablandada del piso con una espátula plana.
4. Limpie el piso con una mopa mojada con un producto diluido para el mantenimiento periódico y deje actuar la solución durante al menos 10 minutos.
5. Limpie el piso a fondo con la fregadora con un disco de limpieza 3M™ 5300 (azul).
6. Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de agua, enjuague el piso con agua limpia y deje secar.

Nota: Para aumentar el brillo después del mantenimiento inicial, puede limpiar y mantener el piso con un limpiador diluido.

*Actualización: Abril de 2018*

nora systems, Inc.  
9 Northeastern Blvd.  
Salem, NH 03079  
Toll free: 800-332-NORA  
Phone: (603) 894-1021  
Fax: (603) 894-6615  
E-mail: [info-us@nora.com](mailto:info-us@nora.com)  
[www.nora.com/us](http://www.nora.com/us)

**Página 2 of 2**

**nora**®