



GUÍA DE MANTENIMIENTO DE nora[®]

Mantenimiento de trenes y autobuses

nora[®]
by Interface[®]

GUÍA DE MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO DE TRENES Y AUTOBUSES

Consideraciones generales

Los revestimientos para pisos de nora® tienen un brillo natural y no necesitan ninguna cobertura artificial.

Precauciones generales

1. Coloque carteles de “piso mojado” o cinta de advertencia siempre que limpie con agua.
2. Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer los requisitos para los equipos de protección personal antes de usar productos de limpieza.
3. El piso estará resbaladizo cuando esté mojado o contaminado con materiales extraños. Limpie rápidamente derrames y cualquier material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
4. Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro, marrón o Diamante 3M™.
5. Utilice un disco limpiador 3M™ 5100 (rojo) o 5000 (verde claro) para todas las superficies noraplan®, y un 5300 (azul) para todas las superficies norament®.
6. Las manchas de productos a base de petróleo como grasa y alquitrán deben removerse con quitamanchas que contengan solventes. Después de eliminar la mancha, enjuague inmediatamente con agua y deje secar.

Mantenimiento posterior a la instalación

Se debe realizar una limpieza general antes de ocupar el lugar. Los adhesivos húmedos se deben dejar curar durante 72 horas después de la instalación. Si se utilizan adhesivos nora® nTx o nora® dryfix 750, la limpieza general se puede realizar directamente. Si las juntas y uniones están soldadas en frío, el piso se puede limpiar con trapeador mojado después de 8 horas, fregar a máquina después de 24 horas y, de ser necesario, pulir después de 72 horas.

Deberá realizar los siguientes procedimientos en las instalaciones:

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Para eliminar el residuo de fábrica o la cera líquida nora®, limpie el piso con una mopa mojada con una solución limpiadora de pH alto (pH 12-13) diluida según las instrucciones del fabricante. Deje actuar la solución durante al menos 10 minutos.
3. Limpie el piso a fondo con la fregadora utilizando un disco de limpieza 3M™ 5100 (rojo) o 5000 (verde claro) para los productos noraplan® o 5300 (azul) para los productos norament®. Use soporte para discos DoodleBug™ con un disco rojo para limpiar la base de pared y en áreas donde no llegan las máquinas para limpiar pisos.
4. Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de agua, enjuague el piso con agua limpia y deje secar.

Nota: En las áreas en las que se utilice cera líquida nora para soldar en frío, limpie primero con un disco 3M™ 5300 (azul) (noraplan®) con un limpiador de pH alto (pH 12-13). Elimine los residuos con una aspiradora de agua y enjuague.

Mantenimiento diario

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Aplique un removedor de gomas de mascar con solvente a todos los restos de gomas de mascar y manchas negras (deje que actúe un buen rato).
3. Utilice una espátula plana para eliminar la goma de mascar ablandada, y un limpiador DoodleBug™ para eliminar las manchas negras.
4. Limpie el piso con un disco de microfibra húmedo con un producto diluido para el mantenimiento periódico.

Mantenimiento periódico

1. Pase la mopa seca o la aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Aplique un removedor de gomas de mascar con solvente a todos los restos de gomas de mascar y manchas negras (deje que actúe un buen rato).
3. Utilice una espátula plana para eliminar la goma de mascar ablandada, y un limpiador DoodleBug™ para eliminar las manchas negras.
4. Limpie el piso con una mopa mojada con un producto diluido para el mantenimiento periódico, y deje actuar la solución durante al menos 10 minutos.
5. Limpie el piso a fondo con la fregadora utilizando un disco de limpieza 3M™ 5300 (azul). Use soporte para discos DoodleBug™ con un disco rojo para limpiar la base de pared y en áreas donde no llegan las máquinas para limpiar pisos.
6. Elimine la solución y la suciedad con una aspiradora de agua, enjuague el piso con agua limpia y deje secar.

Nota: Para aumentar el brillo después del mantenimiento inicial, puede limpiar y mantener el piso con un limpiador diluido.

Discos permitidos

Mantenimiento posterior a la instalación	3M™ 5000 (verde claro), 3M™ 5100 (rojo), 3M™ 5300 (azul), limpiador DoodleBug™ rojo
Mantenimiento diario	Limpiador DoodleBug™ rojo
Mantenimiento periódico	3M™ 5300 (azul), limpiador DoodleBug™ rojo

Nota: Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro, marrón o Diamante 3M™.

nora systems, Inc.

9 Northeastern Blvd.
Salem, NH 03079

Llamada sin cargo: 800-332-NORA

Teléfono: (603) 894-1021

Fax: (603) 894-6615

Correo electrónico: info-us@nora.com

www.nora.com/us