




GUÍA DE MANTENIMIENTO DE nora[®]

Mantenimiento de escalones

nora[®]
by Interface[®]

GUÍA DE MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO DE ESCALONES

Textura de superficies



Superficie irregular



Superficie circular (grano)

Consideraciones generales

Los escalones norament[®] tienen residuo de fábrica. Este residuo se debe quitar (ver Mantenimiento posterior a la instalación) antes de que se utilicen los escalones, de lo contrario, acumulará polvo y suciedad. Los escalones norament[®] tienen brillo natural y no requieren revestimiento artificial.

Precauciones generales

1. Coloque carteles de "piso mojado" o cinta de advertencia siempre que limpie con agua.
2. Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer los requisitos para una protección personal adecuada antes de usar productos de limpieza.
3. No empape los escalones ni el piso.
4. Los escalones y el piso estarán resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie rápidamente derrames y cualquier material extraño para mantener las propiedades antideslizantes del piso.
5. Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro, marrón o Diamante 3M[™].
6. Utilice DoodleBug[™] con un disco de limpieza 3M[™] 5300 (azul).
7. Para reducir la entrada de suciedad, restos y humedad en las instalaciones, coloque felpudos en todos los puntos de ingreso exteriores.
8. Las manchas de productos a base de petróleo como grasa y alquitrán deben removerse con quitamanchas que contengan solventes. Después de eliminar la mancha, enjuague inmediatamente con agua y deje secar.
9. No permita que muebles ni botes de residuos hechos de metal estén en contacto con el piso mojado.

Mantenimiento posterior a la instalación

Se debe realizar una limpieza general después de la instalación y antes de ocupar el espacio. Si las juntas y uniones están soldadas en frío, el piso se puede limpiar con trapeador mojado después de 8 horas, fregar a máquina después de 24 horas y, de ser necesario, pulir después de 72 horas.

Deberá realizar los siguientes procedimientos en las instalaciones:

1. Pase la mopa seca o la aspiradora en los escalones y pisos para eliminar la suciedad o la arenilla.
2. Elimine restos de adhesivo o manchas de materiales extraños con solvente Windex[®] o Goof Off[®].
3. Pase una mopa mojada por los escalones y el piso, empezando desde arriba con un limpiador o desengrasante diluido de pH alto (pH 12-13) para mantenimiento posterior, y deje actuar la solución durante al menos 10 minutos. Limpie un escalón a la vez.
4. Limpie suavemente los escalones y pisos con un limpiador DoodleBug[™], con un disco de limpieza cortado 3M[™] 5300 (azul). Limpie desde el escalón superior hacia abajo. Párese siempre en el área donde limpió.
5. Pase la mopa mojada en la solución sucia. Enjuague los escalones y pisos con agua limpia y deje secar.

Mantenimiento diario

1. Pase la mopa seca o la aspiradora en los escalones y el piso para eliminar el polvo y la suciedad.
2. Pase una mopa húmeda en los escalones y el piso con un producto diluido para mantenimiento diario, y deje secar.

Discos permitidos

Mantenimiento posterior a la instalación	3M™ 5300 (azul)
Mantenimiento diario	n/c

Nota: Jamás utilice discos abrasivos ni discos de limpieza de color negro, marrón o Diamante 3M™.

nora systems, Inc.

9 Northeastern Blvd.

Salem, NH 03079

Llamada sin cargo: 800-332-NORA

Teléfono: (603) 894-1021

Fax: (603) 894-6615

Correo electrónico: info-us@nora.com

www.nora.com/us