

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
663D/05	Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. (V'15)				nora [®]	
000	Bedingungen <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 663D/2005. 01 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. (V'15)					
100	Vorbereitungs- und Abdekarbeiten <hr/>					
140	Vorbehandlungen des Untergrunds <hr/>					
142	Untergrund vorbereiten.					
.300	Ausebnen, Spachteln und dgl.					
.310	Zement- oder anhydritgebundener Untergrund.					

NPK 663 V'15 Volltext	Projekt: MLV - nora flooring systems ag Leistungsverzeichnis: stone-acoustic - noraplan				Seite 2 23.4.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
142.314	01 Zementunterlagsboden: Anhaftungen, labile Zonen und Schlämpenschichten durch schleifen, fräsen oder stahlkugelstrahlen entfernen. Absaugen mit Industrie-Staubsauger. 03 *Weiteres *	0	m2
.315	01 Fuge in Zementunterlagsboden: fachgerechtes Schliessen von Schwindfugen, Arbeitsfugen und Rissen im Untergrund mit 2-komponenten Epoxydharz, lösemittelfrei, sehr emissionsarm und frei von Benzylalkohol. Fabrikat nora epoxy ground, inkl. Einschneiden, Säubern und Einlegen von Wellenverbindern und anschliessendem Abstreuen mit Quarzsand Körnung mm 0,7 bis 1,2. Verarbeitung gemäss Herstellerangaben. Überschüssigen Quarzsand nach Aushärtung absaugen. 03 *Weiteres *	0	m2
.316	01 Zementunterlagsboden: Zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten vorstreichen mit einer lösemittelfreien, entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezialgrundierung Fabrikat nora primer. 03 *Weiteres *	0	m2
.317	01 Zementunterlagsboden: ausgleichen mit einer zementösen, selbstverlaufenden, entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und caseinfreien Spachtelmasse Fabrikat nora level compound unter Zuhilfenahme eines geeigneten Flächenrakels für	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
200	kontrolliertes Verarbeiten der Spachtelmasse in einer Schichtdicke von mind. mm 2. 03 *Weiteres * Elastische Beläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 753				
210	Bodenbeläge				
.800	Produktenachweis.				
.830	Neubau auf Rohboden. 01 Noraplan stone acoustic. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com				
214	Elastische Bodenbeläge aus Gummi liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund.				
.100	Anwendungsbereich Wohnen.				
.110	Klasse 23. 01 Bodenbelag aus Kautschuk für hohen Trittschallschutz, vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Noraplan acoustic. Artikel-Nr. 148. Der Belag muss den Anforderungen der EN 1816 entsprechen. Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen. Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen:				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.113	<p>Brandverhalten nach EN 13 501-1 Bfl_s1. Halogenfrei. Brandtoxikologisch unbedenklich gemäss DIN 53436. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Für Fussbodenheizung geeignet. Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung unter KV 2. Trittschallverbesserungsmass: dB 20. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei N 5 Belastung: ca. mm3 130. Rutschsicherheitseinstufung nach bfu / EMPA GS2.</p> <p>01 d mm 4. 04 Bauseitiger Untergrund: *Art * 05 Bahnen, Bahnenbreite m 1,22, Bahnenlänge m 12. 07 Verbundbelag mit Nuttschicht aus Kautschuk und Schaum-unterteil. Mit reflexbrechender Oberflächenstruktur. Dezent, richtungsfreies Komdesign. 08 Farbe nach Standardsortiment: ** 11 *Raumform * 99 Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff, Fabrikat nora fiber 410.</p>	0	m2
.200	Anwendungsbereich gewerblich genutzte Räume.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
214.210	<p>Klasse 32.</p> <p>01 Bodenbelag aus Kautschuk für hohen Trittschallschutz, vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Noraplan acoustic. Artikel-Nr. 148.</p> <p>Der Belag muss den Anforderungen der EN 1816 entsprechen. Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: Brandverhalten nach EN 13 501-1 Bfl_s1. Halogenfrei. Brandtoxikologisch unbedenklich gemäss DIN 53436. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Für Fussbodenheizung geeignet. Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung unter kV 2. Trittschallverbesserungsmass: dB 20. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei N 5 Belastung: ca. mm3 130. Rutschsicherheitseinstufung nach bfu / EMPA GS2.</p>				
.213	<p>01 d mm 4.</p> <p>04 Bauseitiger Untergrund: *Art *</p> <p>05 Bahnen, Bahnenbreite m 1,22, Bahnenlänge m 12.</p> <p>09 Verbundbelag mit Nutzschiicht</p>	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>aus Kautschuk und Schaum-unterteil. Mit reflexbrechender Oberflächenstruktur. Dezent, richtungsfreies Komdesign.</p> <p>10 Farbe nach Standardsortiment: **</p> <p>13 *Raumform *</p> <p>99 Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff, Fabrikat nora fiber 410.</p>			Übertrag:
.801	<p>01 Anwendungsbereich Gesundheits- und Pflegebereich.</p> <p>03 Bodenbelag aus Kautschuk für hohen Trittschallschutz, vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Noraplan acoustic. Artikel-Nr. 148.</p> <p>Der Belag muss den Anforderungen der EN 1816 entsprechen. Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: Brandverhalten nach EN 13501-1 Bfl_s1. Halogenfrei. Brandtoxikologisch unbedenklich gemäss DIN 53436. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Für Fussbodenheizung geeignet. Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 =</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	antistatisch, Aufladung unter KV 2. Trittschallverbesserungsmass: dB 20. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei N 5 Belastung: ca. mm ³ 130. Rutschsicherheitseinstufung nach bfu / EMPA GS2. 04 d mm 4. 07 Bauseitiger Untergrund: *Art * 08 Bahnen, Bahnenbreite m 1,22, Bahnenlänge m 12. 12 Verbundbelag mit Nuttschicht aus Kautschuk und Schaum-unterteil. Mit reflexbrechender Oberflächenstruktur. Dezentes, richtungsfreies Komdesign. 13 Farbe nach Standardsortiment: ** 16 *Raumform * 23 LE = m ² . 99 Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff, Fabrikat nora fiber 410.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
800	Sockel, Profile und dgl. <hr style="border: 1px solid black;"/>				
810	Sockel <hr style="border: 1px solid black;"/>				
811	Sockel liefern und montieren auf vorbereiteten Untergrund.				
.300	Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Auf gerade Wände mit feinem Abrieb kleben.				
.310	Elastische Beläge.				
.313	01 Ausführungsart: Stellfriessockel. Material: Kautschuk nora S 1008U, einfarbig. *Farbton: * 02 h mm 50. Dicke mm 4,8. 04 Befestigungsart: Goman 50, 2-seitig klebendes Band.	0	m
.314	01 Ausführungsart: Stellfriessockel. Material: Kautschuk nora S 1023U, einfarbig. *Farbton: * 02 h mm 60. Dicke mm 2,8. 04 Befestigungsart: Goman 50, 2-seitig klebendes Band.	0	m
.315	01 Ausführungsart: Stellfriessockel. Material: Kautschuk nora S 1024U, einfarbig. *Farbton: * 02 h mm 100. Dicke mm 2,8. 04 Befestigungsart: Goman 90, 2-seitig klebendes Band.	0	m
.316	01 Ausführungsart: Sockelleiste. Material: Kautschuk nora S 3003A, Anschlussmass mm 3,7, einfarbig. Als Zuschlag müssen zwingend	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
900	<p>die Sockelwinkel SI 7001E aus Pos. 811.504 und SA 7002E aus Pos. 811.505 verwendet werden. *Farbton: *</p> <p>02 h mm 100. Dicke mm 2,1.</p> <p>04 Befestigungsart: Goman 50 + 90 2-seitig klebendes Band.</p> <p>Zuschläge und Nebenarbeiten</p> <hr style="border: 1px solid black;"/>				
930	<p>Fugen und Stösse</p> <hr style="border: 1px solid black;"/>				
931	Beläge verschweissen.				
.100	Elastische Beläge.				
.103	01 Fräsen und Ausfugen der Belagnähte nach Anordnung der Bauleitung mit nora Thermoschnur nach Verarbeitungsempfehlung des Belagsherstellers.	0	m2
.104	01 Anschlüsse an Sichtmauerwerk mit geeigneter dauerelastischer Fugendichtungsmasse nach Empfehlung des Herstellers.	0	m2
960	<p>Oberflächenbehandlungen</p> <hr style="border: 1px solid black;"/>				
961	Oberflächenbehandlungen von fertigen, gereinigten elastischen Belägen.				
.801	01 Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werkseitig dicht und	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.			Übertrag:
R 990	Baureinigung.				
R 991	Bodenbeläge aus Gummi, glatt.				
R .001	Entstauben, nass scheuern und trocknen.	0	m2
	Total: stone-acoustic - noraplan			