

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
663F/05	Revêtements en linoléum, plastique, textile et similaires (V'15)				nora®
000	Conditions générales <hr/> Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 663F/2005 fait foi 01 Revêtements en linoléum, plastique, textile et similaires (V'15)				
100	Travaux préparatoires et protections <hr/>				
140	Préparation du fond <hr/>				
142	Préparation du fond.				
.300	Egalisation, lissage.				
.310	Fond lié au ciment ou à l'anhydrite.				
.314	01 Exécution: Nivelage avec un ragréage adapté. Appliquer à l'aide d'une raclette. 02 Epaisseur mm 2.	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
200	Revêtements résilients. Mode de soumission 1 selon norme SIA 753				
210	Revêtements de sols				
.800	Référence aux produits.				
.830	Bâtiment neuf, sol brut (art. 212). 01 Norament 926. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com				
214	Revêtement de sol en caout- chouc. Fourniture et pose sur fond nettoyé et préparé.				
.100	Pour locaux d'habitation.				
.110	Classe 23. 01 Revêtement de sol en caoutchouc, collage sur toute la surface, sans vulcanisation des joints. Marque, type: Norament 926. Article 926/354. Le revêtement doit répondre aux exigences de la norme EN 12199. Le revêtement doit répondre de manière avérée aux exigences, conformément au schéma d'évaluation de l'AgBB et à l'écolabel Ange Bleu selon la norme RAL-UZ 120 pour les revêtements de sol souples. Ces deux spécifications garantissent des qualités optimales en matière de santé grâce à un faible niveau d'émissions. Le respect des exigences techniques suivantes doit pouvoir être justifié sur demande : Classe Bfl_s1 pour le comportement au feu selon la norme EN 13501-1. Sans halogène.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>Innocuité toxicologique des gaz d'incendie selon la norme DIN 53436. Abrasion, perte de volume moyenne selon la norme ISO 4649 pour une charge de 5 N: 115 mm³ environ. Comportement ergonomique: dureté de 82 Shore A env. selon la norme ISO 7619. Niveau de réduction du bruit d'impact: 12 dB. Adapté à un système de chauffage au sol. Comportement électrostatique pendant la marche selon la norme EN 1815: antistatique; charge < 2 000 V. Classement de la qualité antidérapantes selon bpa / EMPA GS2. Propriétés antidérapantes pour les zones foulées pieds nus selon la norme DIN 51097: C. Résistance de la surface aux brûlures de cigarettes selon la norme EN 1399. Résistance extrême aux huiles et aux graisses. Adapté aux lève-palettes jusqu'à 6 N/mm².</p>			Report:
.113	<p>01 Epaisseur mm 4, uni. 04 Support mis à disposition par la direction des travaux, *genre * 06 Plaques, dimensions mm 1'004x1'004, découpées. 07 Face supérieure: pastilles rondes de 0,5 mm, 27,5 mm de diamètre, avec gorge. Envers: lisse et poli. Une seule couche, surface homogène, dense et fermée (comprimée sous haute pression). 08 Couleur au choix parmi la gamme standard: ** 11 *Forme des locaux * 99 Collage sur toute la surface avec une colle en dispersion à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora fiber 410 ou une colle hybride à un composant</p>	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<p>.200</p> <p>.210</p>	<p>et à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora hybrid 310.</p> <p>Pour locaux commerciaux et similaires.</p> <p>Classe 32. 01 Revêtement de sol en caoutchouc, collage sur toute la surface, sans vulcanisation des joints. Marque, type: Norament 926. Article 926/354.</p> <p>Le revêtement doit répondre aux exigences de la norme EN 12199. Le revêtement doit répondre de manière avérée aux exigences, conformément au schéma d'évaluation de l'AgBB et à l'écolabel Ange Bleu selon la norme RAL-UZ 120 pour les revêtements de sol souples. Ces deux spécifications garantissent des qualités optimales en matière de santé grâce à un faible niveau d'émissions.</p> <p>Le respect des exigences techniques suivantes doit pouvoir être justifié sur demande : Classe Bfl_s1 pour le comportement au feu selon la norme EN 13501-1. Sans halogène. Innocuité toxicologique des gaz d'incendie selon la norme DIN 53436. Abrasion, perte de volume moyenne selon la norme ISO 4649 pour une charge de 5 N: 115 mm³ environ. Comportement ergonomique: dureté de 82 Shore A env. selon la norme ISO 7619. Niveau de réduction du bruit d'impact: 12 dB. Adapté à un système de chauffage au sol. Comportement électrostatique pendant la marche selon la</p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p>
				<p>Report</p>	<p>.....</p>

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
.213	<p>norme EN 1815: antistatique; charge < 2 000 V. Classement de la qualité antidérapantes selon bpa / EMPA GS2. Propriétés antidérapantes pour les zones foulées pieds nus selon la norme DIN 51097: C. Résistance de la surface aux brûlures de cigarettes selon la norme EN 1399. Résistance extrême aux huiles et aux graisses. Adapté aux lève-palettes jusqu'à 6 N/mm2.</p> <p>01 Epaisseur mm 4, uni. 04 Support mis à disposition par la direction des travaux, *genre * 06 Plaques, dimensions mm 1'004x1'004, découpées. 09 Face supérieure: pastilles rondes de 0,5 mm, 27,5 mm de diamètre, avec gorge. Envers: lisse et poli. Une seule couche, surface homogène, dense et fermée (comprimée sous haute pression). 10 Couleur au choix parmi la gamme standard: ** 13 *Forme des locaux * 99 Collage sur toute la surface avec une colle en dispersion à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora fiber 410 ou une colle hybride à un composant et à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora hybrid 310.</p>	0	m2
.220	<p>Classe 33. 01 Revêtement de sol en caoutchouc, collage sur toute la surface, sans vulcanisation des joints. Marque, type: Norament 926. Article 926/354.</p> <p>Le revêtement doit répondre aux exigences de la norme EN 12199.</p>				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>Le revêtement doit répondre de manière avérée aux exigences, conformément au schéma d'évaluation de l'AgBB et à l'écolabel Ange Bleu selon la norme RAL-UZ 120 pour les revêtements de sol souples. Ces deux spécifications garantissent des qualités optimales en matière de santé grâce à un faible niveau d'émissions.</p> <p>Le respect des exigences techniques suivantes doit pouvoir être justifié sur demande :</p> <p>Classe Bfl_s1 pour le comportement au feu selon la norme EN 13501-1. Sans halogène. Innocuité toxicologique des gaz d'incendie selon la norme DIN 53436. Abrasion, perte de volume moyenne selon la norme ISO 4649 pour une charge de 5 N: 115 mm3 environ. Comportement ergonomique: dureté de 82 Shore A env. selon la norme ISO 7619. Niveau de réduction du bruit d'impact: 12 dB. Adapté à un système de chauffage au sol. Comportement électrostatique pendant la marche selon la norme EN 1815: antistatique; charge < 2 000 V. Classement de la qualité antidérapantes selon bpa / EMPA GS2. Propriétés antidérapantes pour les zones foulées pieds nus selon la norme DIN 51097: C. Résistance de la surface aux brûlures de cigarettes selon la norme EN 1399. Résistance extrême aux huiles et aux graisses. Adapté aux lève-palettes jusqu'à 6 N/mm2.</p>			Report:
.223	01 Epaisseur mm 4, uni. 04 Support mis à disposition par la direction des travaux, *genre *	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	<p>06 Plaques, dimensions mm 1'004x1'004, découpées.</p> <p>09 Face supérieure: pastilles rondes de 0,5 mm, 27,5 mm de diamètre, avec gorge. Envers: lisse et poli. Une seule couche, surface homogène, dense et fermée (comprimée sous haute pression).</p> <p>10 Couleur au choix parmi la gamme standard: **</p> <p>13 *Forme des locaux *</p> <p>99 Collage sur toute la surface avec une colle en dispersion à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora fiber 410 ou une colle hybride à un composant et à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora hybrid 310.</p>				
.300	Pour locaux industriels.				
.310	<p>Classe 42.</p> <p>01 Revêtement de sol en caoutchouc, collage sur toute la surface, sans vulcanisation des joints. Marque, type: Norament 926. Article 926/354.</p> <p>Le revêtement doit répondre aux exigences de la norme EN 12199.</p> <p>Le revêtement doit répondre de manière avérée aux exigences, conformément au schéma d'évaluation de l'AgBB et à l'écolabel Ange Bleu selon la norme RAL-UZ 120 pour les revêtements de sol souples. Ces deux spécifications garantissent des qualités optimales en matière de santé grâce à un faible niveau d'émissions.</p> <p>Le respect des exigences techniques suivantes doit pouvoir être justifié sur demande :</p>				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>Classe Bfl_s1 pour le comportement au feu selon la norme EN 13501-1. Sans halogène. Innocuité toxicologique des gaz d'incendie selon la norme DIN 53436. Abrasion, perte de volume moyenne selon la norme ISO 4649 pour une charge de 5 N: 115 mm3 environ. Comportement ergonomique: dureté de 82 Shore A env. selon la norme ISO 7619. Niveau de réduction du bruit d'impact: 12 dB. Adapté à un système de chauffage au sol. Comportement électrostatique pendant la marche selon la norme EN 1815: antistatique; charge < 2 000 V. Classement de la qualité antidérapantes selon bpa / EMPA GS2. Propriétés antidérapantes pour les zones foulées pieds nus selon la norme DIN 51097: C. Résistance de la surface aux brûlures de cigarettes selon la norme EN 1399. Résistance extrême aux huiles et aux graisses. Adapté aux lève-palettes jusqu'à 6 N/mm2.</p>			Report:
.313	<p>01 Epaisseur mm 4, uni. 04 Support mis à disposition par la direction des travaux, *genre * 06 Plaques, dimensions mm 1'004x1'004, découpées. 09 Face supérieure: pastilles rondes de 0,5 mm, 27,5 mm de diamètre, avec gorge. Envers: lisse et poli. Une seule couche, surface homogène, dense et fermée (comprimée sous haute pression). 10 Couleur au choix parmi la gamme standard: ** 13 *Forme des locaux * 99 Collage sur toute la surface avec une colle en dispersion à faibles émissions, sans</p>	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
.801	<p>01 solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora fiber 410 ou une colle hybride à un composant et à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora hybrid 310.</p> <p>01 Affectation des locaux dans les domaines de la Santé publique.</p> <p>03 Revêtement de sol en caoutchouc, collage sur toute la surface, sans vulcanisation des joints. Marque, type: Norament 926. Article 926/354.</p> <p>Le revêtement doit répondre aux exigences de la norme EN 12199.</p> <p>Le revêtement doit répondre de manière avérée aux exigences, conformément au schéma d'évaluation de l'AgBB et à l'écolabel Ange Bleu selon la norme RAL-UZ 120 pour les revêtements de sol souples. Ces deux spécifications garantissent des qualités optimales en matière de santé grâce à un faible niveau d'émissions.</p> <p>Le respect des exigences techniques suivantes doit pouvoir être justifié sur demande :</p> <p>Classe Bfl_s1 pour le comportement au feu selon la norme EN 13501-1.</p> <p>Sans halogène.</p> <p>Innocuité toxicologique des gaz d'incendie selon la norme DIN 53436.</p> <p>Abrasion, perte de volume moyenne selon la norme ISO 4649 pour une charge de 5 N: 115 mm3 environ.</p> <p>Comportement ergonomique: dureté de 82 Shore A env. selon la norme ISO 7619.</p> <p>Niveau de réduction du bruit d'impact: 12 dB.</p> <p>Adapté à un système de</p>	0	up	<p>Report:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>chauffage au sol. Comportement électrostatique pendant la marche selon la norme EN 1815: antistatique; charge < 2 000 V. Classement de la qualité antidérapantes selon bpa / EMPA GS2. Propriétés antidérapantes pour les zones foulées pieds nus selon la norme DIN 51097: C. Résistance de la surface aux brûlures de cigarettes selon la norme EN 1399. Résistance extrême aux huiles et aux graisses. Adapté aux lève-palettes jusqu'à 6 N/mm2.</p> <p>04 Epaisseur mm 4, uni. 07 Support mis à disposition par la direction des travaux, *genre * 09 Plaques, dimensions mm 1'004x1'004, découpées. 12 Face supérieure: pastilles rondes de 0,5 mm, 27,5 mm de diamètre, avec gorge. Envers: lisse et poli. Une seule couche, surface homogène, dense et fermée (comprimée sous haute pression). 13 Couleur au choix parmi la gamme standard: ** 16 *Forme des locaux * 23 up = m2. 99 Collage sur toute la surface avec une colle en dispersion à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora fiber 410 ou une colle hybride à un composant et à faibles émissions, sans solvant et conforme à la norme RAL-UZ 113 (Ange Bleu); produit: nora hybrid 310.</p>			Report:
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
800	Plinthes, profilés				
810	Plinthes				
811	Plinthe. Fourniture et pose sur parois préparées.				
.300	Plinthe en même matériau que le revêtement de sol. A coller sur parois planes ribbées fin.				
.310	Revêtement résilient.				
.313	01 Exécution: Plinthe en matériau de revêtement de sol. Matériau: caoutchouc nora S 1008U, uni. *Couleur: * 02 Hauteur mm 50. Epaisseur mm 4,8 04 Mode de fixation: Goman 50, bande adhésive.	0	m
.314	01 Exécution: Plinthe en matériau de revêtement de sol. Matériau: caoutchouc nora S 1023U, uni. *Couleur: * 02 Hauteur mm 60. Epaisseur mm 2,8 04 Mode de fixation: Goman 50, bande adhésive.	0	m
.315	01 Exécution: Plinthe en matériau de revêtement de sol. Matériau: caoutchouc nora S 1024U, uni. *Couleur: * 02 Hauteur mm 100. Epaisseur mm 2,8 04 Mode de fixation: Goman 90, bande adhésive.	0	m
.316	01 Exécution: Plinthe droite. Matériau: caoutchouc nora S 3003E, Epaisseur de raccord mm 3,7, uni. En plus-value les angles rentrants SI 7001E art. 811.504 et les angles saillants SA 7002E art. 811.505 doivent être utilisés impérativement. *Couleur: *	0	m
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	02 Hauteur mm 100. Epaisseur mm 3.				
	04 Mode de fixation:Goman 50 + 90 bande adhésive.				
.500	Suppléments.				
.504	01 Angles. En plus-value sur plinthes et profilés.	0	p
	99 Marque, type: plinthe angle rentrant nora SI 7001E, Epaisseur de raccord mm 3,7, uni. Angles rentrants. Mode de fixation: bande adhésive Goman. Raccord aux plinthes: le traitement des joints avec la pâte de vulcanisation nora TH à un composant est impératif.				
.505	01 Angles. En plus-value sur plinthes et profilés.	0	p
	99 Marque, type: plinthe angle sortant nora SA 7002E, Epaisseur de raccord mm 3,7, uni. Angles saillants. Mode de fixation: bande adhésive Goman. Raccord aux plinthes: le traitement des joints avec la pâte de vulcanisation nora TH à un composant est impératif.				
900	Suppléments, travaux accessoires				
930	Joints				
931	Soudure des joints des revête- ments.				
.100	Revêtement résilient.				
.103	01 Traitement des joints avec la pâte de vulcanisation nora TH à un composant. Assorti aux coloris des revêtements. La vulcanisation des joints des revêtements de sol nora n'est pas recommander en général.	0	m2
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Respecter les instructions de mise en oeuvre du fabricant.			Report:
960	Traitements de surface				
961	Traitement des revêtements ré-silients posés et nettoyés.				
.801	01 Nettoyage économique sans opération de métallisation, grâce à un traitement en usine de la surface (processus de réticulation).	0	m2
R 990	Nettoyage fin de chantier.				
R 991	Revêtement en caoutchouc, surface lisse.				
R .001	Dépoussiérage, récurage et séchage.	0	m2
R .002	Enlèvement des paraffines sur la surface des revêtements en caoutchouc. Nettoyage initial avec un détachant intensif approprié, dilué dans l'eau conformément aux indications du fabricant, puis le répartir uniformément sur toute la surface du revêtement de sol en utilisant une machine monodisque avec pad rouge. Laisser agir pendant 15 minutes environ puis traiter le sol intensément à la machine monodisque. Enlever l'eau de lavage sur le revêtement de sol à l'aide d'un aspirateur à eau. La surface du revêtement de sol doit être exempte de résidus de salissures. Entretien initial à l'aide d'une émulsion conformément aux indications du fabricant.	0	m2
	Total: Pastille-ronde - norament 926			