

**Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk  
 norament<sup>®</sup> 992  
 (verklebt mit nora<sup>®</sup> PU 102)**

Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis
	m <sup>2</sup>	<p>Liefern und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus Kautschuk für höchste Beanspruchung, extrem kerbzäh und punktelastisch.</p> <p>Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.</p> <p>Der Belag muss den Anforderungen der EN 12 199 entsprechen.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandverhalten nach EN 13 501-1: Cfl-s2, unverklebt.</li> <li>- Halogenfrei.</li> <li>- Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399: keine Verbrennung der Oberfläche.</li> <li>- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung &lt; 2 kV.</li> <li>- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: ca. 90 mm<sup>3</sup>.</li> <li>- Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 130 (BGR 181): R9, ohne zusätzliche Beschichtung.</li> <li>- Ergonomisches Verhalten, Härte nach ISO 7619: ca. 70 Shore A.</li> <li>- Für Fußbodenheizung geeignet.</li> <li>- Gabelstaplergeeignet bis 6 N/mm<sup>2</sup>.</li> <li>- Weiterreißfestigkeit nach ISO 34-1: 40 N/mm.</li> </ul> <p>Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.</p> <p>9,0 mm dick, heterogener Belagsaufbau.          Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10 140-3: 15 dB.</p> <p>Dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst) mit 0,5 mm hohen Rundnoppen, ø 27,5 mm, mit Hohlkehle.          Unterseite: glatt, geschliffen.</p> <p>Einfarbiger Kautschukbelag.</p> <p>Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.</p> <p>Preisgruppen: Schwarz / farbig.</p> <p>Fliesen: ~ 1002 mm x 1002 mm, gestanzt</p> <p><b>Hersteller / Typ:</b>          .....          (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem 2-K PU-Klebstoff nach Herstellerempfehlung.</p> <p><b>Hersteller / Typ:</b>          .....          (vom Bieter einzutragen)</p>		