

**Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
noraplan[®] valua
(verklebt mit nora[®] AC 100)**

Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel- preis	Gesamt- preis
	m ²	<p>Liefen und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus Kautschuk.</p> <p>Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.</p> <p>Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.</p> <p>Der Belag muss nachweislich die Anforderungen des „AgBB-Bewertungsschemas“, des Blauen Engels (DE-UZ 120) oder gleichwertig und der finnischen Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig erfüllen. Diese Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.</p> <p>Der Belag muss zudem nachweislich mit Cradle to Cradle Zertifizierungslevel Silber, oder gleichwertig ausgezeichnet sein. Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ist nachzuweisen. CO₂-Neutralität bedeutet, dass während des gesamten Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-Ausstoß durch geeignete Maßnahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungszertifikate kompensiert wird.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund. - Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436 oder gleichwertig. - Halogenfrei. - Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399: keine Verbrennung der Oberfläche. - Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV. - Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: ca. 150 mm³. - Rutsicherheitseinstufung nach DIN 51130 (BGR 181): R9, ohne zusätzliche Beschichtung. - Für Fußbodenheizung geeignet. <p>Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.</p> <p>2,0 mm dick, einschichtig. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 6 dB.</p> <p>Matte Oberfläche mit linearer Strukturierung. Unterseite: glatt, geschliffen.</p> <p>Das Design besteht aus einer lebhaften und fließenden, organisch wirkenden, Maserung.</p> <p>Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.</p>		

**Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
noraplan[®] valua
(verklebt mit nora[®] AC 100)**

	<p>Bahnen: ~ 1,22 m x 15 m</p> <p>Planke: ~ 610 mm x 205 mm</p> <p>Planke: ~ 610 mm x 305 mm</p> <p>Planke: ~ 1220 mm x 405 mm</p> <p>Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>2,0 mm dick, einschichtig. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 6 dB.</p> <p>Matte Oberfläche mit linearer Strukturierung. Unterseite: glatt, geschliffen.</p> <p>Das Design besteht aus einer ruhigen und nahezu uni wirkenden Maserung.</p> <p>Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.</p> <p>Bahnen: ~ 1,22 m x 15 m</p> <p>Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>3,0 mm dick, einschichtig. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 8 dB.</p> <p>Matte Oberfläche mit linearer Strukturierung. Unterseite: glatt, geschliffen.</p> <p>Das Design besteht aus einer lebhaften und fließenden, organisch wirkenden, Maserung.</p> <p>Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.</p> <p>Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m</p> <p>Planke: ~ 610 mm x 205 mm</p> <p>Planke: ~ 610 mm x 305 mm</p> <p>Planke: ~ 1220 mm x 405 mm</p> <p>Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)</p>		
--	---	--	--

**Ausschreibungsempfehlung Bodenbelag aus Kautschuk
noraplan[®] valua
(verklebt mit nora[®] AC 100)**

	<p>3,0 mm dick, einschichtig. Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 8 dB.</p> <p>Matte Oberfläche mit linearer Strukturierung. Unterseite: glatt, geschliffen.</p> <p>Das Design besteht aus einer ruhigen und nahezu uni wirkenden Maserung.</p> <p>Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.</p> <p>Bahnen: ~ 1,22 m x 12 m</p> <p>Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Hersteller- empfehlung.</p> <p>Hersteller / Typ: (vom Bieter einzutragen)</p>		
--	---	--	--