

诺拉地板清洁的重要说明

虽然位于魏茵海姆的工厂所生产的诺拉橡胶地板皆为优质产品，但若您希望地板在接下来的日子里长久亮丽如新，那么清洁工作不容忽视。

我们推荐设置大面积的污垢截留区，这样可以有效减少污垢的带入。

- 沙粒、碎石和尖锐物品，都可能对地板造成不可挽回的损伤。在整个施工期间，必须用合适的覆盖材料保护地板。
- 初次清洁必须在地板安装完成至少 48 小时后，待胶水完全固化后进行
- 每次湿式清洁之前，采取适当措施清除浮尘
- 选用专门为地板设计的清洁剂和抛光剂
- 不得使用 pH 值大于 12 的任何清洁剂
- 不能使用会对地板的静电特性/功能造成任何负面影响的清洁剂和抛光剂
- 不得使用任何钢丝球，或者任何绿垫、棕垫、黑垫
- 使用单片机进行初次清洁或基础清洁时，转速不得超过 180 rpm
- 不得使用转速超过 1500 rpm 的高速抛光机。抛光时必须使用足够的抛光膜
- 浮雕表面结构 (norament 926 arago)或圆浮点表面((norament 825/926), 不得使用涂层
- 根据具体情况，可适当抛开基础建议，而采取清洗剂制造商提供的建议来选择清洁产品，进行清洁工作。在此之前，您必须进行一系列室内测试，根据测试结果判断您所选择的清洗步骤、清洁剂、清洗机是否符合特殊要求
- 所用产品和处理方法不得对地板和地板特性造成负面影响 (例如 DIN 18032 体育馆地板标准)
- 暴露于强烈日晒的区域，需要增加抛光剂用量
- 清洁过程应始终遵循专业建筑物清洁剂协会的技术规范，或建筑物清洁剂行业提供的使用方法