

Støvbindende gulvrengøring

Definition:

Støvbindende gulvrengøring med tågefugtede eller præparerede rengøringstekstiler (fugtrengøring) eller specielle mikrofibermaterialer (elektrostatisk-støvbindende rengøring) med henblik på at fjerne snavs, som ikke sidder fast, og i et mindre omfang også groft snavs med efterfølgende opsamling af snavsset i en beholder.

Formål/resultat:

Overfladen er fri for groft snavs og aflagret fint snavs (støv, fnug). Fastsiddende former for snavs (drikkevarepletter, gadesnavs, hælaftryk) kan stadigvæk være tilbage på overfladen.

Bemærkninger/henvisninger:

- Eget til at fjerne aflagret fint snavs i forbindelse med vedligeholdelsesrengøring
- Fjernelse af groft snavs er kun betinget muligt
- Fjernelse af fastsiddende snavs er ikke muligt
- Glatte gulvbelægninger (helst uden dybtliggende fuger) er forudsætningen for anvendelsen af præparerede klude
- Ved strukturerede overflader kan kun specielle mikrofibermaterialer anvendes til tørmopning
- Og er i modsætning til almindelig fejning både mere effektivt, rationelt og hygiejnisk, da støv ikke hvirvles op

Vådrenngøring

Definition:

Manuel vådrengøring med rengøringstekstiler til at fjerne fastsiddende former for snavs (drikkevarepletter, gadesnavs osv.). Denne fremgangsmåde kan også benyttes ved anvendelse af egnede midler til gulvdesinfektion; anvendes gulvplejemidler kan der samtidig opnås en plejeeffekt.

Formål/resultat:

Overflader skal være fri for ikke fastsiddende snavs, groft snavs, fastsiddende snavs (drikkevarepletter, gadesnavs osv.), ligesom andre rester af snavs. Streger fra gummihæle kan stadigvæk blive tilbage på overfladerne. Ved anvendelse af gulvplejemidler skal de tilbageblevne plejesubstanser være fri for indkapslet snavs og være nemme at fjerne fra gulvbelægningen uden en omfattende og miljøbelastende grundrengøring. Anvendelsen af desinfektionsmidler har til hensigt at mindske infektionsfaren.

Bemærkninger/henvisninger:

For både at fjerne det vandopløselige fastsiddende snavs sammen med det aflagrede løse snavs effektivt, er det i reglen nødvendigt forud for vådrengøringen at fjerne det aflagrede løse snavs på en passende måde (støvbindende aftørring eller støvsugning).

De forskellige vådrengøringsmetoder er

- Et-trins-metoden
- To-trins-metoden
- Punktuel vådrengøring
- Vådrenngøring kombineret med sprøjtesystem

Et-trins-vådrenngøring

Definition:

Gulvoverfladen rengøres i ét arbejdsskridt med mere eller mindre hårdt opvredne rengøringstekstiler (moppe, gulvklud). Det ved dette arbejdsskridt tilbageblevne rengøringsvand tørrer af sig selv. Rengøringsvandet kan ud over rengøringsmidler også tilføjjes gulvpleje- eller desinfektionsmidler.

Formål/resultat:

Sml. vådrenngøring.

Bemærkninger/henvisninger:

Kun egnet til gulvbelægninger, som ikke er særligt snavsede eller som er følsomme over for fugt (i så fald skal rengøringstekstilerne opvrides tilsvarende hårdt). For at undgå en ophobning af rengørings-, gulvpleje-, eller desinfektionsmidler, eller ikke fuldstændigt fjernede urenheder, bør der med jævne mellemrum (f.eks. efter hver femte rengøring) foretages en to-trins-vådrenngøring. Et-trins-vådrenngøringen kan udføres med en spand på hjul og presse, forpræparerede (imprægnerede) klude og kar med afdrypningssti.

To-trins-vådrenngøring

Definition:

To-trins-metoden udgør den klassiske vådrenngøring. Ved det første arbejdsstrin påføres gulvbelægningen så meget rengøringsvand med et rengøringstekstil (klud, moppe, bredt rengørings-stofmateriale osv.), at det fastsiddende vandbundede snavs tørres væk og opløses. I det andet arbejdsstrin optages det brugte rengøringsvand med et kraftigt sugende rengøringstekstil. Dette forkorter tørretiden og mindsker risikoen for skrid.

Formål/resultat:

Sml. vådrenngøring.

Bemærkninger/henvisninger:

Rengøringseffekten er som regel bedre end ved et-trins-vådrenngøringen.

To-trins-vådrenngøringen kan udføres med en spand på hjul og presse, som »klassisk« to-kludsskift-metode, med kar og afdrypningssti eller med dobbelt-bredrenngøringsredskaber og et specielt doseringskar.

Punktuel vådrenngøring

Definition:

Ved denne metode vådrenngøres kun mindre delområder af det samlede gulv.

Formål/resultat:

Sml. vådrenngøring. Da der kun rengøres punktuel, er rengøringsresultatet indskrænket - når hele gulvområdet tages i betragtning.

Bemærkninger/henvisninger:

Denne metode er tit hensigtsmæssig på gulve, hvor der skal vådrenngøres nogen steder oftere, end andre på det samlede gulvareal, f.eks. vådrenngøring af området omkring automater med drikkevarer for at fjerne pletter og fastsiddende snavs, i undervisningsrum foran vægtavlen. Punktuel vådrenngøring er desuden velegnet, når den efterfølges af støvbindende rengøring af hele overfladen og fastsiddende snavs skal fjernes punktuel.

Vådrenøring kombineret med sprøjtesystem

Definition:

Påsprøjt rengøringstekstilerne med en færdigblandet rengøringsopløsning vha. et sprøjteredskab eller sprøjt direkte på det snavsede gulv og optag snavsset vha. rengøring med et bredt rengøringsredskab og det dertil egnede rengøringstekstil.

Formål/resultat:

Sml. vådrenøring.

Bemærkninger/henvisninger:

Denne metode er velegnet til gulvbelægninger, som ikke er særligt snavsede eller som er følsomme over for fugt. Arbejdsindsatsen er næsten lige så stor som ved to-trins-vådrenøringen.

Skuresugning

Definition:

Maskinel gulv-vådrenøring ved anvendelse af skuresugningsmaskiner (også betegnet som gulvaskemaskiner) med børstemateriale eller rengøringspads til at fjerne fint, løst snavs og fastsiddende snavs. Gulvet vådskures og det snavsede vand optages i det samme arbejdsstrin vha. vådsugning igen, og føres ind i spildevandstanken.

Formål/resultat:

Overflader skal være fri for groft snavs, aflagret fint løst snavs (støv, fnug) og fastsiddende former for snavs (drikkevarepletter, gadesnavs), og uden striber og pletter. Hælaftryk kan stadigvæk være tilbage på overfladen.

Bemærkninger/henvisninger:

Særligt velegnet til større overflader med få niveauforskelle.

Gennem den korte tørretid kan gulvoverfladen benyttes allerede efter kort tid. I skuresugningsmaskinens rentvandsbeholder tilføres skumhæmmede rengøringsmidler.

Polering

Definition:

Maskinel behandling med børstemateriale (poleringsbørster) eller pads (polerings- eller specialpads) på ubehandlede eller med plejemiddel behandlede gulvbelægninger.

Gulvrengøringsmaskiner kan udrustes med et sugeaggregat (polering og samtidig støvfjerning vha. tør sugning i ét arbejdsstadium = poleringssugning)

Formål/resultat:

Overfladerne er fri for trafikspor, hælaftryk og andet fastsiddende snavs. Plejefilmen ser ensartet ud; alt efter indholdet af plejesubstansernes specielle glanseffekt.

Bemærkninger/henvisninger:

Skridsikkerheden må ikke være indskrænket.

Fordelene ved polerede overflader er bl.a. større modstandsdygtighed overfor trafikspor og behandlingsmidler, forbedring af synsindtrykket, længere grundrengøringsintervaller, og dermed færre omkostninger og reduceret miljøbelastning.

Cleanere

Definition:

Cleanermidlet sprøjtes partielt på de steder af gulvoverfladen, hvor der er genstridige pletter eller slidt plejefilm med en håndsprøjtekande, eller vha. en sprøjteanordning, placeret ved en skubbe- eller højhastighedsmaskine. Disse steder bliver maskinelt med en dertil egnet pad (f.eks. rød) bearbejdet, og cleanermidlet fordeles. Efterfølgende poleres de bearbejdede steder med de dertil egnede pads (beige/gul, rød).

Formål/resultat:

Overfladerne er fri for genstridige pletter, hælaftryk, skrammer, slibespor osv. Slidte plejefilmsteder er saneret og udlignet med den øvrige overflade. Synsindtrykket (glansen) er ens over det hele.

Bemærkninger/henvisninger:

Cleanermiddel og padskiver skal være tilpasset til gulvtypen, formen for snavs og -maskine. Skridsikkerheden må ikke være indskrænket.

Vådskuring

Definition:

Manuel ellers maskinel gulvrensning med børstemateriale eller rengøringspads til at fjerne stærkt fastsiddende snavs.

Formål/resultat:

Overfladerne skal være fri for groft snavs, støv og alle rester af snavs. Overfladerne skal være uden striber og aftørringsspor.

Bemærkninger/henvisninger:

Som intensiv vedligeholdelsesrensning på objektområder med meget snavs (f.eks. levnedsmiddel-, industriområder, svømmehaller o.a.) eller som anvendelse i forbindelse med grundrensning. Maskinel vådskuring i forbindelse med skive-, børstevalsemaskiner. Det brugte vand optages efterfølgende med en vådsuger.

Stovsugning

Definition:

Tør sugning af løst overfladesnavs eller svagt fastsiddende snavs vha. en støvsuger.

Formål/resultat:

Overfladen skal være fri for groft snavs, støv og fnug. Fastsiddende former for snavs (f.eks. drikkevarepletter) kan stadigvæk være tilbage på overfladen.

Bemærkninger/henvisninger:

Sugning er velegnet til alle belægninger, dog er rengøringsresultatet begrænset.