












1.	<b>Nettoyage initial après la pose</b>	 <p>Récurage humide avec machine à l'aide d'un patin actif en microfibre, ou d'un patin rouge*.</p>	 <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer de nouveau un entretien humide à l'eau claire et aspirer ou broser et faire sécher.</p>
2.	<b>Lustrage initial/ Entretien</b>	 <p>Après le nettoyage initial ou intensif, un produit de lustrage adapté doit être appliqué de façon homogène selon un procédé de balayage humide.</p>	 <p>Le film de lustrage sec peut être poli en utilisant un patin de polissage* adapté**.</p>
3.	<b>Nettoyage/ entretien courant (avec la machine)</b>	 <p>On peut atteindre des résultats de nettoyage optimaux en utilisant une autolaveuse avec un patin actif en microfibre, ou un patin rouge associé à un agent de lustrage adapté.</p>	 <p>Pour obtenir un aspect de revêtement homogène et agréable à l'œil, il est recommandé d'effectuer un lustrage approprié** à l'aide d'un patin de lustrage adapté*.</p>
	<b>Nettoyage/ entretien courant (manuel)</b>	 <p>Éliminer la poussière en utilisant une serpillère en microfibre, des textiles fibrés ou des chiffons antistatiques.</p>	 <p>Les salissures tenaces solubles dans l'eau ou émulsifiables sont éliminées par nettoyage au mop humide.</p>
4.	<b>Nettoyage intermédiaire</b>	 <p>Pour éliminer les traces de semelles et de talons, et pour obtenir un aspect de revêtement homogène et esthétique, il est recommandé d'effectuer le nettoyage des sols à l'aide d'un agent de lustrage adapté en utilisant ou un patin de lustrage* adapté.</p>	
5.	<b>Nettoyage intensif</b>	 <p>Récurage humide à l'aide d'un patin actif en microfibre, ou d'un patin rouge* et d'un agent de nettoyage adapté. Pour l'entretien et le lustrage initial, des produits de lustrage solubles dans l'eau sont recommandés, l'utilisation de nettoyeurs alcalins n'est donc pas nécessaire.</p>	 <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer un entretien similaire au lustrage initial.</p>

**Remarques importantes :**

- En raison des nettoyages et renouvellements de revêtements réguliers et coûteux, nora systems GmbH recommande de ne pas recouvrir les revêtements de sol caoutchouc noraplan® en raison de leur surface dense et fermée.
- Veillez à respecter les indications figurant dans les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité des produits de nettoyage et agents de lustrage utilisés.
- Cette recommandation de nettoyage est applicable aux revêtements de sol solidement collés.
- Dans les services de santé ainsi que dans les laboratoires, il est préférable de privilégier le lustrage initial avec un entretien avec essuyage, en raison des fluides utilisés, comme les agents de désinfection des surfaces, des mains et des instruments ainsi que les solvants.

\* Pads adaptés : Société 3 M, etc.

\*\* Utiliser une machine de lustrage monodisque avec vitesse de rotation 1000 - 1500 U/min.

**Si vous avez d'autres questions, veuillez-vous adresser au service technique de nora, [www.nora.com](http://www.nora.com)  
Vous trouverez plus d'explications au sujet des procédures de nettoyage dans notre document « Définitions Nettoyage ».**