Reinigungsempfehlung norament® 975 LL

1.	**Erstreinigung nach der Verlegung**		Lose aufliegenden Schmutz trocken mit geeignetem Verfahren entfernen.		Reinigung im Cleaner-Verfahren (Spraymethode) mit einem geeigneten Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines roten Pads*.
2.	**Unterhalts-reinigung/ -pflege**		Feuchtwischen mit nebelfeuchten oder präparierten Reinigungsmitteltextilien (Gazetücher).		Falls Wischpflegeprodukte (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) zum Einsatz kommen, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem weißen Polierpad* in periodischen Abständen.
3.	**Zwischen-reinigung**		Lose aufliegenden Schmutz trocken mit geeignetem Verfahren entfernen.		Reinigung im Cleaner-Verfahren (Spraymethode) mit einem geeigneten Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines roten Pads*.

Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH norament® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.

* Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw

** Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 300 – 800 U/Min (Polierbürste) bzw. 1000 – 1500 U/Min (Polierpad) verwenden. Alternativ ist auch die Nutzung eines Schnellläufers mit Umdrehungszahlen zwischen 300 – 800 U/Min (Polierpad) möglich.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, www.nora.com
Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begriffsdefinitionen Reinigung“.

Reinigungsempfehlung norament® 975 LL

Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller** im **deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom **Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Erst-/Zwischenreinigung	Unterhaltsreinigung/-pflege
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621/8757-0	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89/350 608-0	FLOORTOP 800 ml auf 8 l Wasser	FLOORTOP, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173/599-0	Maxx Indur S 800 ml auf 8 l Wasser	Maxx Indur S, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic S, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134/9305-0	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131/964-03	TAWIP original 800 ml auf 8 l Wasser	TAWIP original, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu TANEX allround 20 ml - 40 ml auf 8 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223/9970-40	PREMIUM No 4 800 ml auf 8 l Wasser	PREMIUM No 4, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Blue Star Ocean, 40 ml auf 8 l Wasser
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663/970-0	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml auf 8 l Wasser	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu MULTINET-ZER, 40 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schutz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228/95352-0	Fussbodenreiniger R1000 800 ml auf 8 l Wasser	Fussbodenreiniger R1000, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu PU Reiniger, 40 ml auf 8 l Wasser
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331/930-6	S 780 Corridor® Daily 800 ml auf 8 l Wasser	S 780 Corridor® Daily, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu S766 Corridor PUR Clean , 40 ml auf 8 l Wasser