





1.	Limpieza inicial después de la instalación (Si se requiere)	 <p>Limpiar en húmedo con máquina fregadora equipada con una almohadilla activa o de microfibra o un cepillo de limpieza suave o una almohadilla roja* (consulte la tabla de agente de limpieza y pulido).</p> <p>Si no existe contaminación fuerte en el sitio de construcción, los pisos noraplan normalmente no requieren limpieza inicial y la limpieza de rutina se puede realizar inmediatamente. La limpieza inicial después de la instalación solo es necesaria para noraplan uni.</p>	 <p>Luego de quitar la suciedad suelta con una aspiradora de líquidos, fregar de nuevo con agua limpia y aspirar o fregar y secar.</p>
2.	Tratamiento de pulido inicial/tratamiento inicial	 <p>Después de la limpieza inicial o intensiva, aplique uniformemente un pulimento de lavado adecuado mediante fregado húmedo. (Consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>	 <p>La película de fregado seca se puede pulir** usando una almohadilla de pulido* adecuada.</p>
3.	Limpieza de rutina/pulido (con máquina)	 <p>Para un resultado de limpieza óptimo utilice una máquina fregadora -secadora equipada con una almohadilla activa o de microfibra o una almohadilla roja* con un pulimento de limpieza adecuado (Consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>	 <p>Para mantener un aspecto uniforme y atractivo del piso, se recomienda usar** una almohadilla de pulir adecuada*.</p>
	Limpieza de rutina/pulido (manual)	 <p>Quite el polvo utilizando un paño de microfibra, mopa de lana o paño para quitar polvo adecuado.</p>	 <p>Las impurezas hidrosolubles o emulsionables adherentes se eliminan mediante limpieza en húmedo (consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>
4.	Limpieza intermedia	 <p>Para quitar las marcas de pisadas o tacones y mantener una apariencia atractiva y uniforme del piso, se recomienda usar pulimentos de limpieza adecuados (consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido) con una almohadilla de pulir adecuada*.</p>	
5.	Limpieza intensiva	 <p>Fregar en húmedo con una almohadilla activa o de microfibra o con un cepillo de limpieza suave o una almohadilla roja* y un agente de limpieza adecuado (consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido). Dado que se recomienda el uso de agentes de pulido hidrosolubles para el tratamiento inicial, generalmente no se requieren agentes limpiadores básicos.</p>	 <p>Después de quitar la suciedad suelta con una aspiradora de líquidos, el tratamiento inicial se realiza de la misma manera que el tratamiento de pulido inicial.</p>

Notas generales:

- Debido a las limpiezas básicas regulares y caras, y a la renovación de los recubrimientos, nora systems GmbH recomienda no aplicar revestimiento a los pavimentos de caucho noraplan® debido a la superficie estanca y cerrada.
- Tenga en cuenta las indicaciones en las fichas técnicas del producto y las hojas de datos de seguridad de los detergentes y productos de cuidado empleados.
- Esta recomendación de limpieza se aplica a los pavimentos adheridos.
- En zonas sanitarias y en laboratorios, debido a los productos empleados, tales como desinfectante de superficie, para manos o para los instrumentos y disolventes debe realizarse el primer cuidado fregando.

* Almohadillas adecuadas: Fa. 3 M, etc

** Usar una pulidora monodisco con una velocidad de entre 1000 – 1500 rpm.

Elaborado en cooperación con

FIGR

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de nora, www.nora.com

Para una explicación más detallada de los procedimientos de limpieza, consulte el documento "Definiciones de limpieza".

Recomendaciones de limpieza para noraplan®

Agentes de limpieza y pulido

Los agentes enumerados en la tabla corresponden a **recomendaciones de fabricantes de productos de limpieza en el mercado alemán**. Dependiendo de las instalaciones, puede ser útil usar **productos y procesos que difieran de la norma**, pero de acuerdo con la recomendación del fabricante del agente de limpieza. ¡Siga las instrucciones del fabricante específico del producto! Por supuesto, también puede utilizar agentes de limpieza adecuados de los fabricantes de agentes de limpieza que no se encuentran en la lista, según las recomendaciones. nora recomienda observar la siguiente lista, ya que, a partir de nuestra experiencia, con estos agentes de limpieza se obtienen los mejores resultados.

Compañías	Limpieza inicial con máquina, si se requiere/limpieza intensiva	Tratamiento inicial después de la limpieza inicial/intensiva con mopa	Tratamiento inicial con cuidados básicos ¡Por favor, consulte con nosotros!	Limpieza de rutina manual en 2 pasos
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621/8757-0	Taski forward 400 ml a 8 l de agua	Taski Combi 800 ml a 8 l de agua Pulimento	Taski Jontec Extra 1:1 diluido en agua	Taski tensol, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Taski 300, 80 ml a 8 l de agua
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89/350 608-0	SCHIROCCO CLEAN 400 ml a 8 l de agua	FLOORTOP 800 ml a 8 l de agua Pulimento	TOPCare FLOORFIT 1:1 diluido en agua	FLOORTOP, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173/599-0	Maxx Magic 2 160 ml a 8 l de agua	Maxx Indur 2 800 ml a 8 l de agua Pulimento	Indur Ultra 1:1 diluido en agua	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Maxx Magic 2, 40 ml a 8 l de agua
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134/9305-0	Torvan concentrate 100 ml a 8 l de agua	Procur concentrate 200 ml a 8 l de agua Pulimento	Trend 1:1 diluido en agua	Procur concentrate, 25 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Veriprop, 40 ml a 8 l de agua (1 dosis)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131/964-03	Tanex Primus 400 ml a 8 l de agua	TAWIP original 800 ml a 8 l de agua Pulimento	LONGLIFE B 250 1:1 diluido en agua	TAWIP original, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por TANET extreme, 40 ml – 60 ml a 8 l de agua
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223/9970-40	Blue Star Ocean 400 ml a 8 l de agua	PREMIUM No 4 800 ml a 8 l de agua Pulimento	VOLLPFLEGE 1:1 diluido en agua	PREMIUM No 4, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Blue Star Ocean, 40 ml a 8 l de agua
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663/970-0	D1 Neu 400 ml a 8 l de agua	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml a 8 l de agua Pulimento	RS-Mehrzweckemulsion 1:1 diluido en agua	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por MULTINET- ZER, 40 ml a 8 l de agua
Dr. Schutz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228/95352-0	Limpiador PU 400 ml a 8 l de agua	Limpiador de pisos R1000 800 ml a 8 l de agua Pulimento	Bodenglanz 1:1 diluido en agua	Limpiador de pisos R1000, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Limpiador PU, 40 ml a 8 l de agua
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331/930-6	Indumaster® Step IR 16 160 ml a 8 l de agua	S 780 Corridor® Daily 800 ml a 8 l de agua Pulimento	S 732 Corridor® Complete 1:1 diluido en agua	S 780 Corridor® Daily, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por S766 Corri- dor PUR Clean , 40 ml a 8 l de agua