

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Erstreinigung nach der Verlegung |  <p>Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).</p> |  <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.</p> |
| 2. | Erstpflge/ Einpflge |  <p>Nach der Erst- bzw. Intensivreinigung wird ein geeignetes Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen.</p> |  <p>Der getrocknete Wischpflegefilm sollte unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* poliert** werden.</p> |
| 3. | Unterhaltsreinigung/-pflge (maschinell) |  <p>Optimale Reinigungsergebnisse lassen sich durch Scheuersaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) erzielen.</p> |  <p>Um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem Polierpad*.</p> |
| | Unterhaltsreinigung/-pflge (manuell) |  <p>Staubbindend wischen unter Verwendung geeigneter Mikrofaser-Wischbezüge, Moppvliese oder präparierter Staubbindetücher.</p> |  <p>Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) entfernt.</p> |
| 4. | Zwischenreinigung |  <p>Zur Entfernung von Gehspuren und Absatzstrichen und um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt es sich bedarfsgerecht mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu cleanern.</p> | |
| 5. | Intensivreinigung |  <p>Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* und geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Da zur Einpflge wasserlösliche Wischpflegemittel empfohlen werden, ist die Verwendung von Grundreinigern i. d. R. nicht erforderlich.</p> |  <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erfolgt eine Einpflge analog der Erstpflge.</p> |

Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.

* Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw

** Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 - 1500 U/Min verwenden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, www.nora.com

Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begriffsdefinitionen Reinigung“.

Reinigungsempfehlung für Transportation noraplan®

Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller** im **deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom **Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

| Unternehmen | Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung, falls notwendig/Intensivreinigung | Einpflege nach Erst-/Intensivreinigung mit Wischpflege | Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen |
|--|---|---|--|
| Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0 | Taski forward 400 ml auf 8 l Wasser | Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser |
| Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608-0 | SCHIROCCO CLEAN 400 ml auf 8 l Wasser | FLOORTOP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser |
| Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599-0 | Maxx Magic 2 160 ml auf 8 l Wasser | Maxx Indur 2 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | Maxx Magic 2, 40 ml auf 8 l Wasser |
| Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305-0 | Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser | Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren | Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung) |
| Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964-03 | GR 10 400 ml auf 8 l Wasser | TAWIP original 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | TANET extreme, 40 ml – 60 ml auf 8 l Wasser |
| KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40 | SEVERA SKY 400 ml auf 8 l Wasser | PREMIUM No 4 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | SEVERA SKY, 40 ml auf 8 l Wasser |
| Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663 / 970-0 | D1 Neu 400 ml auf 8 l Wasser | GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml auf 8 l Wasser Polieren | MULTINETZER, 40 ml auf 8 l Wasser |
| Dr. Schutz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228 / 95352-0 | PU Reiniger 400 ml auf 8 l Wasser | Fussbodenreiniger R1000 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | PU Reiniger, 40 ml auf 8 l Wasser |
| Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331 / 930-6 | Indumaster® Step IR 16 160 ml auf 8 l Wasser | S 780 Corridor® Daily 800 ml auf 8 l Wasser Polieren | R 300 Roca Wipe, 40 ml auf 8 l Wasser |